



gräfix® 3300 - 3301
Fliesen- und Naturstein-
fuge auf Trassbasis

gräfix® 3303
Polygonal- und Pflaster-
fuge auf Trassbasis

gräfix® 3300
Fliesen- und Natursteinfuge
schmal
Trasshaltiger Fugenmörtel für Fugen-
breiten bis 6 mm
Der zementhaltige Fugenmörtel der
Klasse CG2 WA gem. DIN EN 13888
wird mittels ausgewählter Zuschlag-
stoffe, zu einem geschmeidigen, gut
zu verarbeitenden Frischmörtel.
gräfix 3300 dient zum Verfugen von
Boden-, Wand und Natursteinplatten
wie z. B. Solinhofer Platten, Granit, Mar-
mor, keramische Fliesen und Platten.
Der Fugenmörtel ist nach Aushärtung
frostbeständig, für den Innen- und
Außenbereich, sowie für Fußboden-
heizung geeignet.
**Fugenfarben: naturgrau · grau ·
anthrazit · beige · Jura · silbergrau**

gräfix® 3301
Fliesen- und Natursteinfuge
breit
Trasshaltiger Fugenmörtel für Fugen-
breiten von 2 bis 12 mm
gräfix 3301 mit nahezu identischen
Komponenten und Eigenschaften wie
gräfix 3300 und einer zusätzlichen
Körnung von 0,1 mm eignet sich eben-
so wie gräfix 3300 für Naturstein- und
keramische Platten.
**Fugenfarben: naturgrau · grau ·
anthrazit · beige · Jura**

gräfix® 3303
Polygonal- und Pflasterfuge
Wasserundurchlässiger Fugenmörtel
für Fugenbreiten von 5 bis 30 mm
Der zementhaltige, fließfähige Fugen-
mörtel wird mittels ausgewählter
Zuschlagstoffe zu einem geschmei-
digen, schlammfähigen und gut zu
verarbeitenden Frischmörtel.
gräfix 3303 dient zum Verfugen von
Natursteinpflaster, sowie Beton- und
Natursteinplatten. Der Fugenmörtel ist
nach vollständiger Aushärtung tausalz-
beständig, kehrmaschlenenfest, frost-
beständig und für den Innen- wie Au-
ßenbereich geeignet.
**Fugenfarben: naturgrau · grau ·
anthrazit · beige ·**

